

				FDXM25F3V1B	FDXM35F3V1B	FDXM50F3V1B	FDXM60F3V1B	
Потребляемая мощность	Охлаждение		Ном.	кВт	0.036	0.036	0.060	0.060
	Нагрев		Ном.	кВт	0.036	0.036	0.060	0.060
Размеры	Блок		Высота	мм	200	200	200	200
			Ширина	мм	750	750	1,150	1,150
			Глубина	мм	620	620	620	620
	Упакованный блок		Высота	мм	266	266	266	266
Ширина			мм	922	922	1,322	1,322	
Глубина			мм	768	768	768	768	
Вес	Блок			кг	21	21	28	28
	Упакованный блок			кг	24	24	31	31
Теплообменник	Длина			мм	500	500	900	900
	Ряды		Количество		3	3	2	2
	Шаг ребер			мм	1.50	1.50	1.50	1.50
	Ступени		Количество		12	12	12	12
	Проходы		Quantity		2.0	2.0	5.0	5.0
	Тип трубы				7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD	7Hi-XD
	Ребро		Тип		Multi slit fin	Multi slit fin	Multi slit fin	Multi slit fin
Вентилятор	Тип				Вентилятор Sirocco	Вентилятор Sirocco	Вентилятор Sirocco	Вентилятор Sirocco
	Расход воздуха	Охлаждение	Выс.	м³/мин	8.7	8.7	15.8	16.0
Выс.			куб. фт/мин	307	307	558	565	
Средн.			м³/мин	8.0 (0.000)	8.0	14.6 (0.000)	14.8 (0.000)	
Средн.			куб. фт/мин	282	282	516	523	
Низк.			м³/мин	7.3	7.3	13.3	13.5	
Низк.			куб. фт/мин	258	258	467	477	
Нагрев			Выс.	м³/мин	8.7	8.7	15.8	16.0
			Выс.	куб. фт/мин	307	307	558	565
			Средн.	м³/мин	8.0 (0.000)	8.0	14.6 (0.000)	14.8 (0.000)
			Средн.	куб. фт/мин	282	282	516	523
			Низк.	м³/мин	7.3	7.3	13.3	13.5
			Низк.	куб. фт/мин	258	258	467	477
			Внешнее статическое давление		Ном.	Па	30	30
Двигатель вентилятора	Model				KFD-280-44-8A	KFD-280-44-8A	KFD-280-65-8A	KFD-280-65-8A
	Скорость		Ступени		3	3	3	3
		Охлаждение	Выс.	об/мин	1,270	1,270	1,270	1,280
			Средний уровень	об/мин	1,180	1,180	1,150	1,160
			Низк.	об/мин	1,090	1,090	1,030	1,040
		Нагрев	Выс.	об/мин	1,270	1,270	1,270	1,280
			Средний уровень	об/мин	1,180	1,180	1,150	1,160
			Низк.	об/мин	1,090	1,090	1,030	1,040
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА	53 (0.000)		55 (0.000)	56 (0.000)
	Отопление			дБА	53 (0.000)		55 (0.000)	56 (0.000)
Уровень звукового давления	Охлаждение		Выс.	дБА	35	35	38	38
			Средн.	дБА	33 (0.000)	33	35 (0.000)	35 (0.000)
			Низк.	дБА	27	27	30	30
	Нагрев		Выс.	дБА	35	35	38	38
			Средн.	дБА	33	33	35	35
			Низк.	дБА	27	27	30	30
Хладагент	Type				R-32, R-410A	R-32, R-410A	R-32, R-410A	R-32, R-410A
Подсоединения труб	Liquid		НД	мм	6,35		6,35	6,35
	Газ		НД	мм	9.50		12.70	12.70
	Дренаж				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)		VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
	Теплоизоляция				Трубопроводы для жидкости и газа		Трубопроводы для жидкости и газа	Трубопроводы для жидкости и газа
Воздушный фильтр	Type				Съемный / моющийся	Съемный / моющийся	Съемный / моющийся	Съемный / моющийся
Регулирование температуры					Микрокомпьютерное управление	Микрокомпьютерное управление	Микрокомпьютерное управление	Микрокомпьютерное управление
Стандартные аксессуары	Инструкции по установке				1	1	1	1
	Руководство по эксплуатации				1	1	1	1
	Изоляция фитинга				1	1	1	1
	Уплотнительная подушка				1	1	1	1
	Металлический зажим				1	1	1	1
	Сливной шланг				1	1	1	1
	Шайба для подвесного кронштейна				8	8	8	8
	Уплотнительный материал				2	2	2	2
	Зажимы				6	6	6	6
	Крепежная пластина шайбы				4	4	4	4
	Винты для фланцев воздухопроводов				1	1	1	1
	Воздушный фильтр				1	1	1	1
Электропитание	Фаза				1~	1~	1~	1~
	Частота			Гц	50	50	50	50
	Напряжение			V	220-240	220-240	220-240	220-240
Current	Номинальный рабочий ток - 50 Гц		Охлаждение	A	0.3	0.3	0.5	0.5
			Нагрев	A	0.3	0.3	0.5	0.5
Соединительная проводка - 50 Гц	For power supply		Примечание		4 для проводки между блоками	4 для проводки между блоками	4 для проводки между блоками	4 для проводки между блоками
Уровень звуковой мощности	Охлаждение			дБА		53		
	Отопление			дБА		53		
Подсоединения труб	Liquid		НД	мм		6,35		
	Газ		НД	мм		9.50		
	Дренаж					VP20 (I.D. 20/O.D. 26)		
	Теплоизоляция					Трубопроводы для жидкости и газа		