

Настінний блок

Лаконічний блок настінного типу, що забезпечує високу ефективність і комфорт

- Дуже тиха робота, рівень шуму всього 20 дБА
- Онлайн-контролер: ви можете управляти внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет
- Оригінальна, стильна лицьова панель гармонійно виглядає на стіні та відмінно вписується в інтер'єр приміщення
- Значення сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження й нагрівання



Дані ефективності			FTX + RX	20KV + 20K	25KN + 25KM	35KN + 35KM	50KV + 50K	60KV + 60K	71KV + 71K
Холодопродуктивність Ном.			кВт	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
Теплопродуктивність Ном.			кВт	2,50	2,8	3,3	6,00	7,00	8,20
Споживана потужність Нагрівання			Ном. кВт	0,52	0,698	0,943	1,579	1,928	2,57
Сезонна ефективність (відповідно до EN14825)	Охолодження	Клас енергоефективності		A++	A+		A++		A
		Прозрах.	кВт	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,66	5,93	6,02	6,59	6,76	5,25
		Річне споживання енергії	кВтг	105	148	192	266	311	473
	Нагрівання (середньоклімат.)	Клас енергоефективності		A++	A+		A+		A
		Прозрах.	кВт	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,01	4,04	4,10		3,81
		Річне споживання енергії	кВтг	662	838	970	1.570	1.640	2.277
Номінальна ефективність	EER			3,98	3,54	3,21	3,58	3,65	2,61
	COP			4,77	4,01	3,71	3,80	3,63	3,19
	Річне споживання енергії	кВтг		251	353	514	698	822	1.360
	Клас енергоефективності Охолодження/Нагрівання			-	-		-		-

Внутрішній блок			FTX	20KV	25KN	35KN	50KV	60KV	71KV
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	286x770x225	285x770x225		295x990x263		
Вага	Блок		кг	8	8,5	9	13,5		
Повітряний фільтр			Тип	Знімний/миється/ із захистом від виникнення цвілі	Знімний/миється/ із захистом від виникнення цвілі		Знімний/миється/ із захистом від виникнення цвілі		
Вентилятор –	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв	9,9/5,8/4,8	10,4/6,1/4,8	11,8/6,3/4,9	16,0/11,1/10,1	17,6/12,2/11,2	
Витрата повітря	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв	10,9/6,4/5,2	11,1/6,7/6,1	12,8/6,9/6,4	16,7/12,2/10,9	18,9/13,7/12,1	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	55	55		59	60	62
	Нагрівання		дБА	55	55	56	58	59	61
Рівень звукового тиску	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА	39/28/23	40/28/25	43/29/26	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC480A11	ARC470A1		ARC480A11		
	Проводовий пульт дистанційного керування			BRC073A1	BRC944B2 / BRC073A1		BRC073A1		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~ / 50 / 220-240				

Зовнішній блок				RX	20K	25KM	35KM	50K	60K	71K
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	550x658x275	550x675x284		735x870x320		
Вага	Блок			кг	28	24	28	44	49	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	60	62		61	63	66
Рівень звукового тиску	Нагрівання			дБА	61	63		62	63	66
	Охолодження	Вис.		дБА	46	48		47	49	52
Робочий діапазон	Нагрівання	Вис.		дБА	47	48		48	49	52
	Охолодження	Зовні	Мін.~Макс. °C (с.т.)		-10~-46	10~-46		-10~-46		
Холодоагент	Нагрівання	Зовні	Мін.~Макс. °C (в.т.)		-15~-18					
	Тип				R-410A					
	Заправлення			кг	0,74	0,70	0,94	1,13	1,45	
				екв.т CO ₂	1,5		2,1	2,4	3,0	
	GWP				2.087,5					
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35						
	Газ	ЗД	мм	9,5				12,7		
	Довжина труб	Зовн. - Внутр. Макс.	м	15				30		
		Система без заправлення	м	10				10		-
	Додаткове заправлення холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)					
	Перепад висот	Внутр. - Зовн. Макс.	м	12				20		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~ / 50 / 220-240					
Струм - 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			A	16				20,0	-

*Примітка: позначені синім кольором комбінації повинні бути підтверджені

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС, (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.