

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень споживання електроенергії й оптимальний комфорт

- › Плоска стильна лицьова панель відмінно вписується в будь-який інтер'єр і легко миється
- › Дуже тиха робота, рівень шуму всього 21 дБА
- › Значення сезонної ефективності: A+ у режимі охолодження й нагрівання



Дані ефективності		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Холодопродуктивність		Мін./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,630/5,480/6,200
Теплопродуктивність		Мін./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,170/5,620/6,600
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,310/0,510/0,720	0,310/0,770/1,050	0,290/1,030/1,300	0,280/1,700/1,910
	Нагрівання	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,250/0,600/0,950	0,250/0,700/1,110	0,290/0,940/1,290	0,240/1,500/1,880
	Сезонна ефективність (відповідно до EN14825)	Клас енергоефективності		A+			
		Розрах.	кВт	2,00	2,50	3,30	5,48
		SEER		5,98	6,02	6,05	5,93
		Річне споживання енергії	кВтг	117	145	191	324
	Нагрівання (середньоклімат.)	Клас енергоефективності		A+			
		Розрах.	кВт	2,20	2,40	2,80	3,64
		SCOP/A		4,10	4,01	4,06	4,27
		Річне споживання енергії	кВтг	751	838	966	1.195
Номінальна ефективність	EER			3,94 (1)	3,25 (1)	3,21 (1)	3,22 (1)
	COP			4,19 (1)	4,01 (1)	3,71 (1)	3,75 (1)
	Річне споживання енергії	кВтг		254	385	514	851
	Клас енергоефективності	Охолодження/Нагрівання		A/A			

Внутрішній блок			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	283x770x216			310x1.065x224	
Вага	Блок		кг	8			14	
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі			Saranet	
Вентилятор – Витрата повітря	Охолодження	Дуже.вис./Вис./ Низьк./Тиха робота	м³/хв	-/9,1/5,9/4,7	-/9,2/6,0/4,8	-/9,3/6,1/4,9	16,38/15,00/11,82/10,62	19,92/18,5/14,34/12,36
	Нагрівання	Дуже.вис./Вис./ Низьк./Тиха робота	м³/хв	-/9,4/6,3/5,5	-/9,7/6,3/5,5	-/10,1/6,7/5,7	16,38/15,00/11,82/10,62	19,92/18,54/14,3/12,36
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	55		58	55	61
	Нагрівання		дБА	55		58	-	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Дуже.вис./Вис./ Низьк./Тиха робота	дБА	-/39/25/21	-/40/26/21	-/41/27/23	44/40/35/32	46/43/37/33
	Нагрівання	Дуже.вис./Вис./ Низьк./Тиха робота	дБА	-/39/28/25	-/40/28/25	-/41/29/26	44/40/35/32	46/43/37/33
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC470A1			AP GS02	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В			1~ / 50 / 220-240	

Зовнішній блок				RXB	25C	20C	35C	50C	60C	
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	550x658x275			753x855x328		
Вага	Блок			кг	28			44		
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	60			64	65	
Рівень звукового тиску	Нагрівання			дБА	61			-		
	Охолодження	Вис./Ном.		дБА	46/-			48/-		
Робочий діапазон	Нагрівання	Вис./Ном.		дБА	47/-			48/-		
	Охолодження	Зовні	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	-10~46					
Холодоагент	Нагрівання	Зовні	Мін.~Макс.	°C (в.т.)	-15~18					
	Тип				R-410A					
	Заправлення				кг	0,74	1,0	1,45		
					екв.т CO ₂	1,5	2,1	3,0		
Приєднання труб	GWP				2.087,5					
	Рідина	ЗД			мм	6,35				
	Газ	ЗД			мм	9,5	12,70		15,90	
	Довжина труб	Зовн. - Внутр.	Макс.	м	-			30		
		Система	Без заправлення		м	-			7,5	
	Перепад висот	Внутр. - Зовн.	Макс.	м	-					
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~ / 50 / 220-240					
Струм - 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			A	16			-		

(1) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС, (2) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах.