

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує високу ефективність і комфорт, навіть при температурі зовнішнього повітря до -25°C

- Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря до -25°C
- Дуже тиха робота, рівень шуму всього 23 дБА
- Онлайн-контролер (опція): програма дозволяє управляти внутрішнім блоком звідусюди по локальній мережі або через інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання
- Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів реконструкції, особливо для установки над дверима
- Значення сезонної ефективності: A+ у режимі охолодження й нагрівання
- Завдяки унікальній конструкції теплообмінника в зовнішньому блоці поліпшений цикл розморожування, що знижує експлуатаційні витрати й запобігає нагромадженню льоду
- Також пропонується в серії Siesta, див. стор. 145



Дані ефективності		FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,2/2,5/3,4	1,3/3,5/3,8
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,1/3,2/5,5 / 3,24 (1)	1,2/3,8/6,0 / 3,62 (1)
Споживана потужність	Охолодження Мін./Ном./Макс. Нагрівання Мін./Ном./Макс.	кВт	0,290/0,801/1,300	0,290/1,140/1,300
Сезонна ефективність (відповідно до EN14825)	Охолодження Клас енергоефективності		A+	
	Розрах.	кВт	2,50	3,50
	SEER		6,01	5,87
	Річне споживання енергії	кВтг	146	209
	Нагрівання Клас енергоефективності		A+	
	Розрах.	кВт	2,50	3,00
	SCOP/A		4,37	4,21
Номінальна ефективність	Річне споживання енергії	кВтг	799	998
	EER		3,12 (2)	3,07 (2)
	COP		4,43 (2)	4,21 (2)
	Річне споживання енергії	кВтг	400,5	570
Директив про нагрівання класу енергоефективності		Охолодження/Нагрівання	B/A	A/A

Внутрішній блок				FTXL	25JV	35JV
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		283x770x198	
Вага	Блок		кг		8	
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі	
Вентилятор – витрата повітря	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв		9,3/6,1/4,9	
Рівень звукової потужності	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	м³/хв		10,1/6,7/5,7	
Рівень звукового тиску	Охолодження		дБА		57	
Рівень звукового тиску	Нагрівання		дБА		57	
Системи управління	Охолодження	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА		41/27/23	
Електроживлення	Нагрівання	Вис./Низьк./Тиха робота	дБА		41/29/26	
Інфрачервоний пульт дистанційного керування					ARC433A87	
Фаза/Частота/Напруга				Гц/В	1~ / 50 / 220-240	

Зовнішній блок				RXL	25M3	35M3
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		550x858x330	
Вага	Блок		кг		40	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		61	
Рівень звукового тиску	Нагрівання		дБА		61	
Робочий діапазон	Охолодження	Вис./Низьк.	дБА		48/44	
Холодоагент	Нагрівання	Вис./Низьк.	дБА		49/45	
	Охолодження	Зовні Мін.-Макс. °C (с.т.)			-10~46	
Приєднання труб	Нагрівання	Зовні Мін.-Макс. °C (в.т.)			-25~18	
	Тип				R-410A	
Електроживлення	Заправлення		кг		1	
			екв.т CO ₂		2,1	
	GWP				2.087,5	
	Рідина	ЗД	мм		6,35	
Струм - 50 Гц	Газ	ЗД	мм		9,5	
	Довжина труб	Зовн. - Внутр. Макс.	м		-	
	Система	Без заправлення	м		10	
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м		0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
Струм - 50 Гц	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м		-	
	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~ / 50 / 220-240	
Макс. струм запобіжника (MFA)				A	20	

(1) Максимальна теплопродуктивність при температурі зовнішнього повітря -15°C (2) EER/COP відповідно до Eurovent 2012, тільки для використання за межами ЄС (3) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача і вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожне сполучення наведена на електричних схемах